

Central de Alarma contra Robo e Incendio

PROTECT FAA-2020

La central FAA-2020 fue diseñada específicamente para protección de shelters de comunicación. Cuenta con 2 zonas contra incendio de 24 volts y 2 zonas contra robo de 12 volts; debido a estas características técnicas permite la protección del shelter con un solo equipo.

- ✓ CONSTRUIDA EN GABINETE METALICO
- ✓ 2 ZONAS CONTRA INCENDIO DE 24 V SUPERVISADAS CON RESISTENCIAS DE FIN DE LINEA, Y SENSADO POR DIFERENCIAL DE CORRIENTE
- ✓ INDICADORES LUMINOSOS Y SONOROS POR ZONA DE FALLA DE CIRCUITO DE INCENDIO: ROTURA DE LINEA O CORTO CIRCUITO
- ✓ INDICADORES LUMINOSOS DE FUEGO POR ZONA
- ✓ INDICADORES GENERALES DE: EQUIPO FUNCIONANDO, FALTA 220V, FALTA BATERIA, ZUMBADOR SILENCIADO Y SIRENAS EXTERNAS SILENCIADAS
- ✓ TECLAS TIPO TOUCH PARA SILENCIAR ZUMBADOR INTERNO, SILENCIAR SIRENAS EXTERNAS Y REPONER SISTEMA
- ✓ MEMORIZA EVENTOS DE FUEGO DE CADA ZONA HASTA LA REPOSICION DEL SISTEMA
- ✓ ADMITE CONEXION DE DETECTORES DE HUMO IONICO, FOTOELECTRICOS, DE TEMPERATURA, DE LLAMA, AVISADORES MANUALES Y SIRENAS
- ✓ 2 ZONAS CONTRA ROBO: 1 ZONA CON DEMORAS DE TIEMPO PARA PERMITIR EL INGRESO / DESACTIVACION DEL SISTEMA, Y ACTIVACION DEL SISTEMA / EGRESO, Y 1 ZONA INSTANTANEA
- ✓ MEMORIZA EVENTOS DE ROBO DE CADA ZONA HASTA LA DESACTIVACION DEL SISTEMA
- ✓ INDICADORES LUMINOSOS POR ZONA DE ROBO PARA AVISO DE CIRCUITO ABIERTO
- ✓ CERRADURA PARA ACTIVACION Y DESACTIVACION DEL SISTEMA DE ROBO UBICADA EN EL PANEL FRONTAL
- ✓ ENTRADA PARA UNO O VARIOS TECLADOS REMOTOS PARA COMANDO DEL SISTEMA DE ROBO
- ✓ ADMITE CONEXION DE BARRERAS INFRARROJAS, INFRARROJOS PASIVOS, SENSORES MAGNETICOS, SENSORES DE VIBRACION, ETC.
- ✓ POSEE 4 SALIDAS DE CONTACTO SECO NA, NC (UNA POR CADA ZONA DE INCENDIO, UNA PARA LA ZONA DE ROBO Y UNA PARA SALIDA GENERAL DE INCENDIO O SIRENAS).
- ✓ POSEE UN CARGADOR DE BATERIAS DE ELECTROLITO SOLIDO (GEL), COMPUESTO POR UN RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA FILTRADO Y ESTABILIZADO CON PROTECCION CONTRA CORTO CIRCUITO, CON CARGA DE FLOTE PARA MANTENCION DE LA BATERIA Y CARGA DE PROFUNDIDAD PARA UNA RAPIDA REPOSICION ANTE UNA EVENTUAL DESCARGA



PROTECT

Es marca registrada de
**SAFERS PROTECCION
CONTRA INCENDIO S.R.L.**

Castro 2136
(C1237AAV) - Capital Federal
4931-2027 / 4727
e-mail: ifo@safers.com.ar