

Central de Alarma contra Robo e Incendio **PROTECT FAA-2020T**

La central FAA-2020T fue diseñada específicamente para protección de shelters de comunicación. Cuenta con 2 zonas contra incendio de 24 volts y 2 zonas contra robo de 12 volts; debido a estas características técnicas permite la protección del shelter con un solo equipo.

- ✓ CONSTRUIDA EN GABINETE METALICO
- ✓ 2 ZONAS CONTRA INCENDIO DE 24 V SUPERVISADAS CON RESISTENCIAS DE FIN DE LINEA, Y SENSADO POR DIFERENCIAL DE CORRIENTE
- ✓ INDICADORES LUMINOSOS Y SONOROS POR ZONA DE FALLA DE CIRCUITO DE INCENDIO: ROTURA DE LINEA O CORTO CIRCUITO
- ✓ INDICADORES LUMINOSOS DE FUEGO POR ZONA
- ✓ INDICADORES GENERALES DE: EQUIPO FUNCIONANDO, FALTA 220V, FALTA BATERIA, ZUMBADOR SILENCIADO Y SIRENAS EXTERNAS SILENCIADAS
- ✓ TECLAS TIPO TOUCH PARA SILENCIAR ZUMBADOR INTERNO, SILENCIAR SIRENAS EXTERNAS Y REPONER SISTEMA
- ✓ MEMORIZA EVENTOS DE FUEGO DE CADA ZONA HASTA LA REPOSICION DEL SISTEMA
- ✓ ADMITE CONEXION DE DETECTORES DE HUMO IONICO, FOTOELECTRICOS, DE TEMPERATURA, DE LLAMA, AVISADORES MANUALES Y SIRENAS
- ✓ 2 ZONAS CONTRA ROBO: 1 ZONA CON DEMORAS DE TIEMPO PARA PERMITIR EL INGRESO / DESACTIVACION DEL SISTEMA, Y ACTIVACION DEL SISTEMA / EGRESO, Y 1 ZONA INSTANTANEA
- ✓ MEMORIZA EVENTOS DE ROBO DE CADA ZONA HASTA LA DESACTIVACION DEL SISTEMA
- ✓ INDICADORES LUMINOSOS POR ZONA DE ROBO PARA AVISO DE CIRCUITO ABIERTO
- ✓ SALIDA PARA SIRENA DE ROBO 12 VDC, PROTEGIDA POR FUSIBLE
- ✓ TECLADO PROGRAMABLE PARA ACTIVACION Y DESACTIVACION DEL SISTEMA DE ROBO UBICADO EN EL PANEL FRONTAL
- ✓ ADMITE CONEXION DE BARRERAS INFRARROJAS, INFRARROJOS PASIVOS, SENSORES MAGNETICOS, SENSORES DE VIBRACION, ETC.
- ✓ POSEE 7 GRUPOS DE CONTACTO NA. NC. PARA LAS SIGUIENTES FUNCIONES:
 - UNA SALIDA GENERAL DE INCENDIO
 - DOS SALIDAS DE INCENDIO; UNA POR CADA ZONA
 - DOS SALIDAS DE ROBO; UNA POR CADA ZONA
 - UNA SALIDA DE FALLA DE SISTEMA
 - UNA SALIDA DE PUERTA ABIERTA DE ROBO
- ✓ POSEE DOS SALIDAS AUXILIARES; UNA DE 12 VDC Y OTRA DE 24 VDC, AMBAS CON PROTECCION POR FUSIBLE
- ✓ POSEE UN CARGADOR DE BATERIAS DE ELECTROLITO SOLIDO (GEL), COMPUESTO POR UN RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA FILTRADO Y ESTABILIZADO CON PROTECCION CONTRA CORTO CIRCUITO, CON CARGA DE FLOTE PARA MANTENCION DE LA BATERIA Y CARGA DE PROFUNDIDAD PARA UNA RAPIDA REPOSICION ANTE UNA EVENTUAL DESCARGA



PROTECT

Es marca registrada de
SAFERS PROTECCION CONTRA INCENDIO SRL

Castro 2136
C1237AAV - Ciudad de Buenos Aires
Tel/Fax: 4931-2027 / 4727 / 4115-6894 / 6895
www.safers.com.ar - info@safers.com.ar